



Ionex

Ionex Filter 500
Фильтр Ionex 500

Фильтр Ionex 500

Информация об изделии, рекомендации по использованию и хранению

Общее описание

Фильтр бумажный, водяной Ionex 500 предназначен для использования в проволочно-вырезных электроэрозионных станках Makino, Seibu, Mitsubishi серий CX / FA / FX / PX / QA / RA / PA и тайваньских станках ACCUTEX, EXCETEK, CHMER.



Физические параметры

Размеры	Высота = 500 мм Внешний диаметр = 300 мм Внутренний диаметр = 59 мм Штуцер = 1/2 или 3/4 дюйма
Цвет	Внешний корпус = черный Внутренний корпус = металлический
Материал	Металл, резина, бумага
Фильтровальная бумага	Фильтровальная бумага немецкой фирмы NEENAH GESSNER (http://www.neenah-gessner.de)
Степень фильтрации	3 - 5 мкм
Площадь фильтрации	Внешний слой = 9,163 кв. м, Внутренний слой = 3,984 кв. м Общая площадь фильтрации = 13,147 кв. м
Тип упаковки	Картонная коробка = 2 шт.
Вес в упаковке	13,2 кг

Рекомендации по хранению

Температура	От -30 до +50 °С
Относительная влажность	От 10% до 90% без образования конденсата

Поставщик:

“Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28