



Ionex

Направляющие проволоки Ionex
для электроэрозионных
проволочно-вырезных станков
Mitsubishi

Направляющие проволоки Ionex для электроэрозионных проволочно-вырезных станков Mitsubishi

Информация об изделии, рекомендации по использованию и хранению

Общее описание

Направляющие проволоки Ionex предназначены для использования в проволочно-вырезных электроэрозионных станках Mitsubishi.

| | Описание, рекомендуемая проволока |
|---|---|
|   M132, M133 | <p>Проволока Vedra Microcut диам. 0,10 мм Направляющая верхняя, алмаз 0.105 / 0.11 Направляющая нижняя, алмаз 0.105 / 0.11</p> <p>Проволока Vedra Vercocut диам. 0,15 мм Направляющая верхняя, алмаз 0.155 / 0.16 Направляющая нижняя, алмаз 0.155 / 0.16</p> <p>Проволока Vedra Vercocut диам. 0,20 мм Направляющая верхняя, алмаз 0.205 / 0.21 Направляющая нижняя, алмаз 0.205 / 0.21</p> <p>Проволока Vedra Vercocut диам. 0,25 мм Направляющая верхняя, алмаз 0.255 / 0.26 Направляющая нижняя, алмаз 0.255 / 0.26</p> <p>Проволока Vedra Vercocut диам. 0,30 мм Направляющая верхняя, алмаз 0.305 / 0.31 Направляющая нижняя, алмаз 0.305 / 0.31</p> |

Рекомендации по хранению

| | |
|-------------------------|--|
| Температура | От -30 до +50 °С |
| Относительная влажность | От 10% до 90% без образования конденсата |

Поставщик:

“Ионекс”, тел. (8482) 25-82-40
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 28